



Heimgartner

DIE FAHNE

Montageanleitung für Fahnenmast Art. 5000

Zubehör

1. Abschlusskappe inkl. Schraube
2. Seilwickler mit 2 selbstschneidenden Schrauben
3. Nylonseil
4. Fahnenhalter oben (Ring)
5. Fahnenhalter unten
6. Bride

Hissvorrichtung Montieren:

- Abschlusskappe (1) aufsetzen und Schraube anziehen.
- Seilwickler (2) mit Schrauben an vorgebohrten Stellen befestigen.
- Seil (3) durch Abschlusskappe (1), Seilwickler (2) und Fahnenhalter (5) ziehen.

Seilenden wie folgt verbinden:

- Seil durch Seilschleufe ziehen und Seilende durch Bride (6) stossen, Bride (6) mit Zange dreifach pressen.
- Fahne an Ring (4) und Fahnenhalter (5) einhängen.
- Fahne hochziehen, Seil straffen und um Seilwickler (2) wickeln.

Versetzen des Bodenrohres:

- Loch von ca. 60 cm Tiefe und 30 x 30 cm Breite mit ca. 10 cm Kies auffüllen
- Bodenrohr einmitten, mit Beton umgiessen, genau ausrichten und entsprechend trocknen lassen.
- Mast einsetzen

